

起重量 Lifting Weight	主小车 Primary handcart		t	75
	副小车 Secondary handcart			20
跨度 Span			m	22
起升高度 Lifting Height	主小车 Primary handcart			16
	副小车 Secondary handcart			18
工作级别 Working class				A7
速度 Speed	起升 Lift	主小车 Primary handcart		7.37
		副小车 Secondary handcart		18.7
	运行 Travel	主小车 Primary handcart		39.2
		副小车 Secondary handcart		46.5
		大车 cart		77.7
电动机 Motor	起升 Lift	主小车 Primary handcart		YZR315M-10/63x2
		副小车 Secondary handcart		YZR280M-8/55
	运行 Travel	主小车 Primary handcart		YZR255M-8/18.5
		副小车 Secondary handcart		YZR160M-6/5
		大车 cart		YZR255M-8/18.5x2
重量 Weight	主小车 Primary handcart		t	44.3
	副小车 Secondary handcart			7.01
	总重 Total Weight			154
最大轮压 Max.Wheel Pressure			kN	435
荐用钢轨 Recommend Steel Track				QU80
电源 Power Supply			三相交流 380V 50Hz 3-Phase A-C 380V 50Hz	

起重量 Lifting Weight	主小车 Primary handcart		t	100
	副小车 Secondary handcart			30
跨度 Span			m	19
起升高度 Lifeing Height	主小车 Primary handcart			21
	副小车 Secondary handcart			22
工作级别 Working class				A7
速度 Speed	起升 Lift	主小车 Primary handcart		7.42
		副小车 Secondary handcart		8.86
	运行 Travel	主小车 Primary handcart		34.6
		副小车 Secondary handcart		42.26
		大车 cart		71.6
电动机 Motor	起升 Lift	主小车 Primary handcart		YZR355M-10/90x2)
		副小车 Secondary handcart		YZR280M-10/55
	运行 Travel	主小车 Primary handcart		YZR160L-8/9x2
		副小车 Secondary handcart		YZR160M1-6/6.3
		大车 cart		YZR225M-8/22x4
重量 Weight	主小车 Primary handcart		t	66
	副小车 Secondary handcart			10.25
	总重 Total Weight			173
最大轮压 Max.Wheel Pressure			kN	580
荐用钢轨 Recommend Steel Track				QU120
电源 Power Supply				三相交流 3-Phase A.C. 50Hz 380V

起重量 Lifting Weight		主钩 Primary Hook		t	125	125															
		副钩 Secondary Hook			32	32															
跨度 Span				m	26	26															
起升高度 Lifting Height		主钩 Primary Hook			24	24															
		副钩			26	26															
工作级别 Working class				A7	A7																
速度 Speed	起升 Lift	主钩 Primary Hook		m/min	7.2	7.2															
		副钩 Secondary Hook			8.36	8.36															
	运行 Travel	小车 Handcart			43.2	43.2															
		大车 Cart			73	73															
重量 Weight	小车 Handcart		t	87.73	87.73																
	总重 Total Weight			206.64	217.45																
最大轮压 Max.Wheel Pressure				kN	650	650															
电源 Power Supply				三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V																	
荐用钢轨 Recommend Steel track				QU120																	
起重量 Lifting Weight	主要尺寸(mm)Main Dimension																				
t	Lq	A	B	B1	Bq	Bx	C	H	H1	H4	H5	LX1	P1	P2	H2	H3	L1	L2	L3	L4	
125/50	2340 0	110 0	1240 0	40 0	970 0	500 0	380 0	215 0	284 6	5000	1310	450	6700	62.8	63.5	205 0	425 0	410 0	240 0	2100	4400
125/50	2640 0	110 0	1240 0	40 0	970 0	500 0	380 0	235 0	284 6	5200	1310	450	6700	64.2	64.5	205 0	425 0	410 0	240 0	2100	4400

起重量 Lifting Weight	主小车 Primary handcart		t	140
	副小车 Secondary handcart			40
跨度 Span			m	22
起升高度 Lifting Height	主小车 Primary handcart			24
	副小车 Secondary handcart		24	
工作级别 Working Class				A7
速度 Speed	起升 Lift	主小车 Primary handcart		7.58
		副小车 Secondary handcart		9.7
	运行 Travel	主小车 Primary handcart		36
		副小车 Secondary handcart		40
		大车 cart		71
电动机 Motor	起升 Lift	主小车 Primary handcart		YZR335LB-10/110x2
		副小车 Secondary handcart		YZR315M-10/75
	运行 Travel	主小车 Primary handcart		YZR180L-8/11x2
		副小车 Secondary handcart		YZR160MB-6/8.5
		大车 cart		YZR250MA-8/30x4
重量 Weight	主小车 Primary handcart		t	79.4
	副小车 Secondary handcart			15.97
	总重 Total Weight			213
最大轮压 Max.Wheel Pressure			kN	420
电源 Power Supply			三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V	
荐用钢轨 Recommend Steel Track			QU120	

起重量 Lifting Weight	主钩 Primary hook		T	160
	副钩 Secondary hook			40
跨度 Span			m	23
起升高度 Lifting Height	主钩 Primary hook			24.5
	副钩 Secondary hook			24.5
工作级别 Working class				A7
速度 Speed	起升 Lift	主钩 Primary hook	m/min	8
		副钩 Secondary hook		10
	运行 Travel	主小车 Primary handcart		36
		副小车 Secondary handcart		40
		大车 cart		80
电动机 Motor	起升 Lift	主钩 Primary hook	type/kw	YZR335L2-10/132x2
		副钩 Secondary hook		YZR315M-10/75
	运行 Travel	主小车 Primary handcart		YZR200L-8/15x2
		副小车 Secondary handcart		YZR160M2-6/8.5
		大车 cart		YZR160M2-8/37x4
重量 Weight	主小车 Primary handcart		t	79.95
	副小车 Secondary handcart			15.55
	总重 Total Weight			236
最大轮压 Max.Wheel Pressure			KN	500
荐用钢轨 Recommend Steel Track				QU120
电源 Power Supply				三相交流 3-Phase A.C. 50Hz380V

Lq	B	Lx1	Lx2	Bx1	Bx2	Bq	H	H4	H5	H6	F	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6
2200	1456	9200	2500	2500	2400	1070	8360	5174	1200	1650	463	2211	4263	4200	3700	3000	2150	1550	2000
0	0					0													

起重量 Lifting Weight	主小车 Primary handcart		t	280
	副小车 Secondary handcart			80
跨度 Span			m	21
起升高度 Lifting Height	主小车 Primary handcart			32
	副小车 Secondary handcart		37	
工作级别 Working Class				A7
速度 Speed	起升 Lift	主小车 Primary handcart		12/1.2
		副小车 Secondary handcart		12/1.2
	运行 Travel	主小车 Primary handcart		40/4
		副小车 Secondary handcart		40/4
		大车 cart		80/8
电动机 Motor	起升 Lift	主小车 Primary handcart		YZR630-8P/400x2
		副小车 Secondary handcart		YZR400L2-10/200
	运行 Travel	主小车 Primary handcart		YZR225M-6/30x2
		副小车 Secondary handcart		YZR160M2-6/7.5x2
		大车 cart		YZR315S-10/5x4
重量 Weight	主小车 Primary handcart		t	177.17
	副小车 Secondary handcart			33.071
	总重 Total Weight			531.541
最大轮压 Max.Wheel Pressure			KN	521
荐用钢轨 Recommend Steel Track				QU120
电源 Power Supply				三相交流 3-Phase A.C.50Hz 380V