

额定起重量 Rated Lifting Weight		t	5										
操纵形式 Operation Type			地面操纵 Ground Operation;操纵室操纵 Drive Room Operation										
速度 Speed	升起 Lift		m/min	8 ; 8/0.8									
	小车运行 Handcart Travel			20									
	大车运行 Cart Travel	地面 Floor		20 ; 30									
		操纵室 Driver Room		45 ; 60									
电动机 Motor	起升 Lift		型号/千瓦 Type/kw	ZD ₁ 41-4/7.5									
	小车运行 Handcart Travel			ZDY ₁ 21-4/0.8×2									
	大车运行 Cart Travel	地面 Floor		ZDY ₁ 22-4/1.5×2									
		操纵室 Driver Room		ZDR12-4/1.5×2									
电动葫芦 Electric Hoist		型号 Type	CD ₁ ; MD ₁										
起升高度 Lifting Height		m	6 ; 9 ; 12 ; 18 ; 24 ; 30										
工作制度 Working System			A3										
电源 Power Supply			3-Phase A.C;50Hz;380V										
荐用钢轨 Recommend Steel Track		kg/m	38										
跨度 Span		m	7.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5		
最大轮压 Max. Wheel Pressure			4.5	4.7	5.0	5.4	6.0	6.5	7.0	7.5	8.1		
自重 Dead Weight	地面操纵 Ground Operation		t	6.7	8.88	10.06	11.68	13.18	15.60	18.22	20.48	23.42	
	操纵室开式 Driver Room Open Type			7.2	9.28	10.56	12.08	13.68	16.00	18.72	20.88	23.92	
	操纵室闭式 Driver Room Close Type			7.3	9.38	10.66	12.18	13.78	16.10	18.82	20.98	24.02	
基本尺寸 Basic Size	B		mm	4700					5200				
	BQ			4000					4500				
	BX			1500(H=6~12);2000(H=18~30)									
	H1			1450									
	H2			139									
	H			1451									
	a			120									
	b			27	77	177	277	327	422	522	622	722	
	s			1730(H=6~12);2000(H=18~30)									

额定起重量 Rated Lifting Weight		t	10												
操纵形式 Operation Type			地面操纵 Ground Operation;操纵室操纵 Drive Room Operation												
速度 Speed	起升 Lift		m/min	7 ; 7/0.7											
	小车运行 Handcart Travel			20											
	大车运行 Cart Travel	地面 Ground		20 ; 30											
		操纵室 Driver Room		45 ; 60											
电动机 Motor	起升 Lift		型号/千瓦 Type/kw	ZD ₁ 51-4/13											
	小车运行 Handcart Travel			ZDY ₁ 22-4/1.5x2											
	大车运行 Cart Travel	地面 Ground		ZDY ₁ 22-4/1.5x2											
		操纵室 Driver Room		ZDR12-4/1.5x2											
电动葫芦 Electric Hoist		型号 Type	CD ₁ ; MD ₁												
起升高度 Lifting Height		m	9 ; 12 ; 18 ; 24 ; 30												
工作制度 Working System			A3												
电源 Power Supply			3-Phase A.C. ; 50Hz; 380v												
荐用钢轨 Recommend Steel Track		kg/m	38												
跨度 Span		m	7.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5				
最大轮压 Max.Wheel Pressure		t	7.4	7.6	7.9	8.3	8.9	9.4	10.2	11.0	11.8				
自重 Dead Weight	地面操纵 Ground Operation		7.7	9.76	11.04	12.48	14.3	16.8	19.18	21.76	24.62				
	操纵室开式 Driver Room Open Type		8.2	10.16	11.44	12.88	14.8	17.2	19.68	22.16	25.12				
	操纵室闭式 Driver Room Close Type		8.3	10.26	11.54	12.98	14.9	17.3	19.78	22.26	25.22				
基本尺寸 Basic Size	B	mm	4700					5200							
	BQ		4000					4500							
	BX		2100(H=9-12);2500(H=18);2800(H=24);3200(H=30)												
	H1		1550												
	H2		164												
	H		1062												
	a		120												
	b		102	202	252	352	516	616	766	866	1016				
	S		1674(H=9-12);2234(H=18);2384(H=24);2584(H=30)												

额定起重量 Rated Lifting Weight		T	16/5									
操纵形式 Operation Type			地面操纵 Ground Operation,操纵室操纵 Driver Room Operation									
速度 Speed	主钩起升 Primary Hook Lift	m/min	6									
速度 Speed	副钩起升 Secondary Hook Lift	m/min	8									
	小车运行 Handcart Travel		20									
	大车运行 Cart Travel		地面 Ground	20 ; 30								
			操纵室 Driver Room	45 ; 60								
电动机 Motor	主钩起升 Primary Hook Lift	型号 Type	ZDX62-6/18.5									
	副钩起升 Secondary Hook Lift		ZD ₁ 41-4/7.5									
	小车运行 Handcart Travel		ZDY ₁ 22-4/1.5x2									
	大车运行 Cart Travel	地面 Ground	ZDY ₁ 31-4/3x2									
		操纵室 Driver Room	ZDR112L2-4/3x2									
电动葫芦 Electric Hoist		型号 Type	HC162/CD ₁									
起升高度 Lifting Height		m	9;12;18/9;12;18;24;30									
工作制度 Working System			A3									
电源 Power Supply			3-Phase A.C 50Hz; 380V									
荐用钢轨 Recommend Steel Track		kg/m	43									
跨度 Span		m	7.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5	
最大轮压 Max.Wheel Pressure		t	13.1	13.5	14.0	14.6	15.3	16.1	16.9	17.7	18.5	
自重 Dead Weight	地面操纵 Ground Operation		10.8	11.5	15.5	16.8	17.7	18.7	20.0	24.4	26.9	
	操纵室开式 Driver Room Open Type		11.3	12.0	16.0	17.4	18.2	19.3	20.5	25.0	27.5	
	操纵室闭式 Driver Room Close Type		11.4	12.1	16.1	17.5	18.3	19.4	20.6	25.1	27.6	
基本尺寸 Basic size	B	mm	5840									
	BQ		4800									
	BX		1500(H=9,12);2000(H=18,24);2500(H=30)									
	H1		1895									
	H2		170									
	H3		82									
	H4		525									
	a		160									
	b		20	130	96	196	296	396	546	646	746	
	c		500									
	d		150									
S	1600(H=9,12);1850(H=18,24);2100(H=30)											

额定起重量 Rated Lifting Weight		t	20/5								
操纵形式 Operation Type			地面操纵 Ground Operation, 操纵室操纵 Driver Room Operation								
速度 Speed	主钩起升 Primary Hook Lift	m/min	3								
速度 Speed	副钩起升 Secondary Hook Lift	m/min	8								
	小车运行 Handcart Travel		20								
	大车运行 Cart Travel		地面 Ground	20;30							
			操纵室 Driver Room	30;45;60							
电动机 Motor	主钩起升 Primary Hook Lift	型号 Type	ZDX62-6/15								
	副钩起升 Secondary Hook Lift		ZD ₁ 41-4/7.5								
	小车运行 Handcart Travel		ZDY ₁ 22-4/1.5×2								
	大车运行 Cart Travel	地面 Ground	ZDY ₁ 31-4/3×2								
操纵室 Driver Room		ZDR112L2-4/3×2									
电动葫芦 Electric Hoist		型号 Type	HC164/CD1								
起升高度 Lifting Height		m	9;12;18/6;9;12;18;24;30								
工作制度 Working System			A3								
电源 Power Supply			3-Phase A.C 50Hz; 380V								
荐用钢轨 Recommend Steel Track		kg/m	43								
跨度 Span		m	7.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5	31.5
最大轮压 Max.Wheel Pressure		t	13.1	13.5	14.0	14.6	15.3	16.1	16.9	17.7	18.5
自重 Dead Weight	地面操纵 Ground Operation		10.8	11.5	15.5	16.8	17.7	18.7	20.0	24.4	26.9
	操纵室开式 Driver Room Open Type		11.3	12.0	16.0	17.4	18.2	19.3	20.5	25.0	27.5
	操纵室闭式 Driver Room Close Type		11.4	12.1	16.1	17.5	18.3	19.4	20.6	25.1	27.6
基本尺寸 Basic size	B	mm	5840								
	BQ		4800								
	BX		1500(H=9,12);2000(H=18,24)2500(H=30)								
	H1		1895								
	H2		170								
	H3		82								
	H4		525								
	a		160								
	b		20	130	96	196	296	396	546	646	746
	c		500								
	d		150								
S1	1600(H=9,12);1850(H=18,24);2100(H=30)										

额定起重量 Rated Lifting Weight		t	32/10					
跨度 S Span		m	7.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5
速度 Speed	主钩起升 Primary Hook Lift		3					
	副钩起升 Secondary Hook Lift		7					
	小车运行 Handcart Travel		20					
	大车运行 Cart Travel	地面 Ground	30					
操纵室 Driver Room		45						
电动机 Motor	主钩起升 Primary Hook Lift		型号 /kw Type	ZDX62-6/18.5				
	副钩起升 Secondary Hook Lift			ZD ₁ 51-4/13				
	小车运行 Handcart Travel			ZDE100L1-4/2.2x2				
	大车运行 Cart Travel	地面 Ground		ZDE100L2-4/3x2				
操纵室 Driver Room		YZRE132M1-4/4x2						
电动葫芦 Electric Hoist			HC164/CD1					
其升高度 Lifting Height		m	9; 12; 18; 24					
工作制度 Working System			A3					
电源 Power Supply			3-phase A.C.; 50Hz;380V					
荐用大车钢轨 Recommend Steel Track		kg/m	43					
起重机最大轮压 Crane Max. Wheel Pressure			16.7	18.4	19.6	20.6	21.5	22.4
桥架自重 Girder Weight		t	13.43	15.56	17.26	19.77	22.55	25.16
起重机自重 Crane Weight			12.5	14.34	16.17	18.57	21.3	23.7
基本尺寸 Basic Size	B		5520					
	BQ		4500					
	BX		2400					
	H1		2040					
	H2		440					
	b		276	278	428	578	728	878
	H3		623					
	H4		1620					
	LQ		2500					
	S1		870					
	S2		1690					
	S3		1450					
S4		2270						