

起重量 Capacity (t)		0.5~3	5	
起重机运行机构 Crane motion mechanism	操作方式 Mode of control	地操 Ground control	地操 Ground control	
	运行速度 Travelling speed (m/min)	20 、 30	20 、 30	
	车轮直径 Wheel diameter	Φ130	Φ150	
	电动机 Motor	型号 Model	ZDY ₁ 12-4	ZDY ₁ 21-4
		功率 Power (kW)	2×0.4	2×0.8
电动葫芦 Electric hoist	型号 Model	CD ₁ 、 MD ₁		
	起升高度 Lifting height (m)	6 、 9 、 12 、 18 、 24 、 30		
	起升速度 Lifting speed (m/min)	8 、 8 / 0.8		
	运行速度 Traversing speed (m/min)	20		
工作制度 Duty	A3			
电源 Power supply	3P ; 380V ; 50Hz			
工字钢轨道型号 Type of I-steel rail	I 20a~45c			
注：1.技术规格表中 L 栏括号内为起重量 2t 时数据。 1.技术规格表中 h 栏括号内为起升高度 12~30m 时数据。 2.技术规格表中 H— 起升高度。				

S(m)	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5	16
L(m)	4.5 (4)	5 (4.5)	5.5 (5)	6 (5.5)	6.5 (6)	7 (6.5)	7.5 (7)	8 (7.5)	8.5 (8)	9 (8.5)	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5	16	16.5	17	17.5	18
总重量 Total Weight (t)	2.284	2.44	2.49	2.53	2.57	2.61	2.65	2.69	2.73	2.77	2.86	2.9	2.94	2.98	3.03	3.07	3.11	3.15	3.19	3.41	3.46	3.5	3.53	3.6	3.63	3.69	3.73
0.5t	I	750										1000															
	I1											234															
	I2											153.5															
	h											550															
	hmax	675										707															
	h0	200				273						328						362									
	A	360										410															
	B	1500										2000															
	K	1000										1500															
	2000																										
总重量 Total Weight (t)	2.43	2.47	2.51	2.55	2.59	2.63	2.67	2.71	2.75	2.79	2.98	3.03	3.08	3.12	3.17	3.21	3.26	3.31	3.35	3.49	3.54	3.59	3.64	3.68	3.73	3.78	3.83
1t	I	750										1000															
	I1											256															
	I2											134															
	h											660															
	hmax	707										737															
-880																											

h0	250	328	362	600																											
A	410		440	410																											
B	1500		2000	2500																											
K	1000		1500	2000																											
总重量 (t)	2.52	2.57	2.62	2.66	2.71	2.75	2.80	2.85	2.89	2.94	3.02	3.16	3.2	3.26	3.30	3.35	3.4	3.45	3.5	3.58	3.63	3.68	3.73	3.77	3.82	3.87	3.92				
2t	I	500										1000																			
	I1											277.5																			
	I2											152.5																			
	h											840																			
	hmax	737										-880																			
	h0	362										600																			
	A	440										410																			
	B	1500										2000										2500									
	K	1500										1500										2000									
总重量 Total Weight	(t)	2.52	2.57	2.62	2.66	2.71	2.75	2.80	2.85	2.89	2.94	3.02	3.16	3.2	3.26	3.30	3.35	3.4	3.45	3.5	3.58	3.63	3.68	3.73	3.77	3.82	3.87	3.92			
3t	I	750										1000																			
	I1											278.5																			
	I2											151																			
	h											930																			
	hmax	890										910																			
	h0	395										630																			

A	420	440
B	1500	2000 2500
K	1000	1500 2000
总重量 Total Weight (t)		
2.86 2.92 2.97 3.02 3.08 3.13 3.18 3.24 3.29 3.34 3.49 3.55 3.6 3.66 3.71 3.77 3.82 3.88 3.94 4.19 4.25 4.33 4.39 4.45 4.51 4.59 4.65		
5t	I	750 1000
	I1	301.5
	I2	170
	h	1185
	hmax	-890 -920
	h0	395 640 740
	A	410 450
	B	1500 2000 2500
	K	1000 1500 2000