

起重量 Lifting Weight			t	5				
跨度 Span		S	m	18	22	26	30	35
重级工作制 度 Heavy Work System	起升高度 Lifting Height			m/min	轨上 Above Track 10M/轨下 Below Track 10M			
	速度 Speed	起升/关闭 Lift/open and close	37.1					
		小车运行 Handcart Travel	48.3					
	电动机 Motor	大车运行 Cart Travel	47.1					
		起升/关闭 Lift/open and close	YZR225M-8/18.5					
		小车运行 Handcart Travel	YZR160M1-6/5.5					
	重量 Weight	大车运行 Cart Travel	YZR200L-8/2x18.5					
		小车 Handcart	13.8					
起重机重量 Total Weight		t	86	96.8	100	121.3	126.3	
起重机最大轮压 Max Wheel Pressure			30.1	34.6	35.2	22.2	22.9	
主要部分尺 寸 Main size	大车轮距 Cart Wheel Distance	BQ	9500					8000
	小车轮距 Handcart Wheel Distance	Bx	2940					
	宽度 Width	B	11388					12388
	起重机最大高度 Crane Max.Height	H	17200					17240
	左臂伸长 Left Arm Length	L1	7700	9700			11700	
	右臂长度 Right Arm Length	L2	9300	10300			11800	
	导电架最外尺寸 Conductor Frame Outer Size	L3	10680	11680			13180	
	大车轨面至小车轨面的距离 Distance between Cart and Handcart	H1	14200					
	缓冲器高度 Buffer unit Height	H2	760					880
	主梁底面至大车轨面距离 Distance between Main Beam and Cart	H3	12977	13677			12377	
	抓斗底面至大车轨面最大高度 Max.Height between Grab and Cart Track	H4	1000					
	小车轨面至抓斗底面距离 Distance between Handcart Track and Grab	H5	12662	13362			12662	
	煤斗车最大高度 Max.Height of Coal Funnel	h	4200					
	煤斗车最大高度 Max.Height of Coal Funnel	h1	6500					
极限尺寸 Limit Size	S1	5000	7000			9000		
极限尺寸 Limit Size	S2	2500	3500			5000		
抓斗 Grab	抓斗至操纵室距离 Distance between Grab and Operation Room	a	1544	1531	1381		1181	
	张开后长度 Length after Opening	L	2340	2600	2600		3000	
	宽度 Width	b	1126	1152	1452		1852	
	容量 Volume		m3	0.75	1	1.5		3
容重 Density of material		t/m3	2.5-3.3	2-3	1-1.9		0.8-1.0	
荐用大车轨道型号 Recommend Cart Track			kg/m	43				

起重量 Lifting Weight			t	10				
跨度 Span		S	m	18	22	26	30	35
重级工作制度 Heavy Work System	起升高度 Lifting Height		m/min	轨上 Above Track 10M/轨下 Below Track 10M				
	速度 Speed	起升/关闭 Lift/open and colse		40.92/40.92				
		小车运行 Handcart Travel	49.6					
		大车运行 Cart Travel	46.9	39.7		30.5		
	电动机 Motor	起升/关闭 Lift/open and colse	type /KW	YZR280M-10Z/YZR280M-10Z				
		小车运行 Handcart Travel		YZR160M1-6				
		大车运行 Cart Travel		YZR160L-6				
	重量 Weight	小车 Handcart	t	17.7				
起重机重量 Total Weight		96.9		112.7	116.5	131.7	137.5	
起重机最大轮压 Max Wheel Pressure			36.6	22.3	22.7	25.8	26.6	
主要部分尺寸 Main size	大车轮距 Cart wheel Distance	BQ	9500				8000	
	小车轮距 Handcart Wheel Distance	Bx	3190					
	宽度 Width	B	11388				12388	
	起重机最大高度 Crane Max .Height	H	18000	18040			18080	
	左臂伸长 Left Arm Length	L1	7700	9850		11850		
	右臂长度 Right Arm Length	L2	9300	10450		11950		
	导电架最外尺寸 Conductor Frame Outer Size	L3	10680	11830		13180		
	大车轨面至小车轨面的距离 Distance between Cart and Handcart	H1	15000					
	缓冲器高度 Buffer unit Height	H2	760				880	
	主梁底面至大车轨面距离 Distance between Main Beam and Cart	H3	13577	13277		12977		
	抓斗底面至大车轨面最大高度 Max.Height between Grab and Cart Track	H4	1000					
	小车轨面至抓斗底面距离 Distance between Handcart Track and Grab	H5	13262	13062		13262		
	煤斗车最大高度 Max.Height of Coal Funnel	h	5000					
	煤斗车最大高度 Max.Height of Coal Funnel	h1	6470					
	极限尺寸 Limit Size	S1	5000	7000		9000		
S2		2500	3500		5000			