

起重量 Lifting Weight		t	5
跨度 Span		m	40
最大起升高度 Max. Lifting Height			15(其中轨下 5m)
工作级别 Working Class			A7
速度 Speed	起升 Lift	m/min	50.32
	小车运行 Handcart Travel		182.9
	大车运行 Cart Travel		26.1
电动机功率 Motor Power		kw	125
抓斗 Grab	容积 Volume	m ³	1.5
	比重 Density	t/m ³	>1~1.7
煤斗 Coal Funnel	容积 Volume	m ³	27
	容量最大比重 Max. Density	t/m ³	0.8~1.0
皮带宽度 Belt Width		mm	650
生产能力 Production Capacity		t/h	140~250
重量 Weight	小车 Handcart	t	19909
	总重 Total Weight		254097
工作最大压力 Max.Working Pressure		KN	250
最大轮压 Max. Wheel Pressure		KN	240
荐用钢轨 Recommend Steel Track		kg/m	43
电源 Power Supply			三相交流 3-Phase A.C 50Hz 380V

起重量 Lifting Weight		t	10
跨度 Span		m	50
最大起升高度 Lifting Height			16(其中轨下 Under the rail 1.5m)
工作级别 Working Class			A7
速度 Speed	起升 Lift	m/min	64.3
	小车运行 Handcart Travel		194.3
	大车运行 Cart Travel		26.1
电动机功率 Total Power		kw	249
重量 Weight	小车 Handcart	t	28848
	总重 Total Weight		306072
生产能力 Production Capacity		t/h	平均 Average 288
最大轮压 Max, Wheel Pressure		KN	27.5
荐用钢轨 Recommend Steel Track			QU80
电源 Power Supply			三相交流 3-Phase A.C 50Hz 380V